

METEOR PARQUET



PROTUKLIZNA SAMOPOLIRAJUĆA EMULZIJA ZA OBRAĐEN I NEOBRAĐEN PARKET

- Efekat protiv klizanja testiran od strane UL
- laboratorija

Visoki sjaj

- Izvrsna razina otpornosti na prometovanje



Formulirano je s mješavinom polimera i voskova posebno kreirani za proznost drvenih podova. Jamči učinkovitu zaštitu i vraća izvornu razinu sjaja. Registriran kod Underwriters Laboratories Inc. kao protuklizni vosak visoke otpornosti.

🔍 KORIŠTENJE

Nakon pažljivog uklanjanja voska pomoću sredstva za uklanjanje voska iz asortimana SUTTER PROFESSIONAL, pomoću posebnog aplikatora za vosak nanosite jedan ili dva sloja voska. Ostavite da se osuši oko 30 - 60 min. između jednog premaza i drugog. Također je pogodno za čišćenje pomoću UHS spreja ili sustavima za poliranje.



📏 RAZRJEĐIVANJE

Spremno za upotrebu.

🔍 TEHNIČKI PODACI

IZGLED: Mutna tek.

BOJA: Žuta

MIRIS: Med

COV: 0,10%

PH	Aktivna supst. [%]	Gustoća (g/ml)	Tlak (bar)	Viskoznost (cP)	Σsuhe tvari [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

METEOR PARQUET

 UPOZORENJE

Štetno za vodeni svijet s dugotrajnim učinkom. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Sadržaj / spremnik odložite u skladu s važećim propisima. Sadrži ZINC AMBONIJSKI KARBONATNI KOMPLEKS, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Može izazvati alergiju reakcija.

 NAPOMENA

Zaštitni vosak za podove. Ne primjenjujte METEOR PARQUET na temperaturama nižim od 10 ° C. Držite podalje od smrzavanja. Neki će podovi teško probiti i / ili usidriti tretman. Provjerite prianjanje na malom području poda prije nanošenja proizvoda. Sutter Professional se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu uslijed nepravilne uporabe proizvoda.

Samo za profesionalnu upotrebu. Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

 PAKIRANJE

Kod	Vel.	Kol.	Paleta
4155	Kg 5	4	9x4=36