



PROMAX se koristi za razrjeđivanje koncentriranih proizvoda pomoću sustava "Venturijevih cijevi". Prednost ovakvog sustava je da se dobivena mješavina vode i kemikalija može odmah koristiti.

Promax je automatski sustav razrjeđivanja koji ne zahtijeva struju ili neki drugi izvor napajanja, već energiju za rad dobiva od pritiska vode.

Promax se najčešće koristi za razrjeđivanje koncentriranih proizvoda za čišćenje i dezinfekciju površina. Najčešća uporaba i preporučeni Promax modeli su:

- **Punjenje boca: Promax 4l/min**
- **Punjenje kanti: Promax 14l/min**

TEHNIČKE OSOBINE :

Spajanje dovoda vode	Moguće sa lijeve ili desne strane	
Tip spoja	¾" Ženski GHT	
Vrsta prekida	F-Gap (Fleksibilna membrana)	
Venturi protok	1GPM (4lt/m) (Gray)	3,5 GPM (14 lt/m) (Light Yellow)
Pokretački sustav	Dugme	
Broj proizvoda	4 proizvoda	
Radni tlak	Min 15 PSI (1bar)	Max 130 PSI (9bar)
	Optimum: 30 - 60 PSI (2 – 4bar)	
Temperatura	Max 160 °F (70°C)	
Napomena	Moguće je dodavati module nakon instalacije	

PAKIRANJE :

- Dispenzer
- Ulazna cijev - 13ft (4 m) (4 kom)
- Izlazna cijev 6.5ft (2 m) za model od 14lt/min (3,5 GPM)
ili "S" cijev za model od 4lt/min (1 GPM) za punjenje boca
- Držač za crijevo (samo za cijev 6.5ft)
- Komplet za instalaciju:
 - Plastične stezaljke (4 kom)
 - Vršci za doziranje (4 pakiranja)
 - Baza filtra i nepovratni ventil (4 pcs)
 - Keramički uteg (4 kom)
 - Zatezač (3 kom)
 - Vijak (3 kom)
 - Brtveni prsten (3 kom)
 - Spojnica (za povezivanje dvije ili više jedinica)
 - ¾" muški GHT Fitting - ¾" muški GHT Fitting
 - Naljepnice za identifikaciju spremnika (4 kom)
 - Naljepnice za identifikaciju proizvoda (4 kom)

VENTURI KARAKTERISTIKE

The dilution ratio refer to the dynamic pressure of
 PSI (2,76bar) with water thin products.

Flex-Gap

	Tip color	Diameter mm	4 lt/min Model				14 lt/min Model			
			Oz/Gal	gr/ft	%	Ratio	Oz/Gal	gr/ft	%	Ratio
STANDARD METERING TIP	No tip	\	50,1	411,7	41,2	2,4 :1	21,6	177,3	17,7	5,6 :1
	Grey	3,25	46,6	382,7	38,3	2,6 :1	20,8	171,0	17,1	5,9 :1
	Black	2,54	43,7	359,0	35,9	2,8 :1	19,5	160,1	16,0	6,3 :1
	Beige	1,78	32,3	265,8	26,6	3,8 :1	14,4	118,2	11,8	8,5 :1
	Red	1,32	20,1	165,2	16,5	6,1 :1	9,2	75,3	7,5	13,3 :1
	White	1,09	13,0	106,8	10,7	9,4 :1	6,0	49,4	4,9	20,2 :1
	Blue	1,01	11,5	94,8	9,5	10,6 :1	5,2	42,7	4,3	23,4 :1
	Tan	0,88	8,7	71,2	7,1	14,0 :1	3,9	31,8	3,2	31,5 :1
	Green	0,71	6,1	49,9	5,0	20,0 :1	2,3	19,0	1,9	52,6 :1
	Orange	0,63	5,1	42,2	4,2	23,7 :1	1,8	14,6	1,5	68,5 :1
	Brown	0,58	3,4	28,1	2,8	35,6 :1	1,5	12,5	1,3	80,0 :1
	Yellow	0,51	3,3	27,1	2,7	36,9 :1	1,3	10,4	1,0	96,2 :1
	Aqua	0,46	2,6	21,6	2,2	46,3 :1	1,0	8,3	0,8	120,5 :1
	Purple	0,36	1,3	11,0	1,1	90,9 :1	0,6	4,6	0,5	217,4 :1
	Pink	0,25	0,7	5,5	0,6	181,8 :1	0,3	2,5	0,3	400,0 :1
	Clear	\	No hole				No hole			
ULTRALEAN TIP	Line	0,228	0,52	4,30	0,43	233 :1	0,26	2,10	0,21	476 :1
	Burgundy	0,208	0,37	3,00	0,30	333 :1	0,19	1,60	0,16	625 :1
	Pumpkin	0,168	0,28	2,30	0,23	435 :1	0,15	1,20	0,12	833 :1
	Copper	0,155	0,19	1,60	0,16	625 :1	0,10	0,80	0,08	1250 :1

DIMENZIJE

