

TWINDOSE 40 EVO PLUS LL SUTTER SWITCH. 100/240 VAC



MIKRO PROCESOR DOZIRNI SISTEM ZA MAŠINE (PRANJE I ISPIRANJE) - 100/240 VAC

- Induktivni sustav vodljivosti sonde
- Dodatna oprema uključena
- Programiranje s višemjernim zaslonom

Peristaltički sustav za doziranje sa sredstvom za pranje te ispiranje perlice s protokom od 9 l / h za deterdžent s peristaltičnom Santoprenskom cijevi. 1,5 L / h za sredstvo za ispiranje s peristaltičnom cijevi Sekobril. "Sutter Professional" prilagođeni sustav s višelinijjskim zaslonom, mikroprocesorskim upravljanjem i 100/240 Vac napajanjem.

Provodni i induktivni sustav upravljanja sondom za bolju preciznost, čak i u tvrdoj vodi. Postavka deterdženta može se postaviti u tri načina: vodljivosti, proporcionalnoj brzini i volumetrijskom vremenu. Postavka sredstva za ispiranje može se postaviti u dva načina: proporcionalna brzini i volumetrijska. Programiranje je zaštićeno četveroznakom zaporkom i izvodi se tipkama na prednjoj strani, slijedeći upute na zaslonu, dostupnih 5 jezika (talijanski, engleski, francuski, španjolski i njemački). Dostupna su dva programa za odabir i / ili postavljanje vremena. Sustav također pruža hitni program u slučaju neispravnosti induktivne sonde, kako bi se izbjegao otpad kemijskih proizvoda.

❓ KORIŠTENJE

Rad pumpe aktivira stroj za pranje suđa s induktivnom kontrolom vodljivosti..

🔍 TEHNIČKI PODACI

Ostale informacije: Dimenzija u mm: V: 244; Š: 286; D: 114.

📖 NAPOMENA

Otporan na prskanje vode i prašinu, prema normi EN 60529, IP 65. Sukladno CE i EAC oznaci. Za dodatne informacije pogledajte dostupan tehnički list i obratite se tehničkoj službi Sutter Professional.

TWINDOSE 40 EVO PLUS LL SUTTER SWITCH. 100/240 VAC **PAKIRANJE**

Kod	Vel.	Kol.	Paleta
860098	Pz 1	1	